

INDUSTRIE-NASS- UND TROCKENSAUGER

Technische Daten				
Bezeichnung	ISS 35 Art.-Nr. 0701 137 0	ISS 35-S automatic Art.-Nr. 0701 138 0	ISS 45-M automatic Art.-Nr. 0701 146 0	ISS 55-S automatic Art.-Nr. 0701 156 0
Verwendung	Universalsauger zum Auf- und Absaugen. Für Nass- und Trockenbetrieb geeignet.	Universeller Sauger mit hoher Leistung. Zusätzlich für den Betrieb mit Elektrowerkzeugen geeignet.	Spezieller Sauger für trockene, nicht brennbare, gesundheitsgefährdende Stoffe mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³. Es dürfen keine krebserzeugende Stoffe, außer Holzstaub, aufgesaugt werden.	Bau- und Metallsauger (mit Ergänzungszubehör). Für den Einsatz mit einem Kernbohrgerät, so wie allgemeine Reinigungsarbeiten auf dem Bau und in Metallbetrieben.
Zertifizierung	-	-	Staubklasse M	-
Direktanschluss für Elektrowerkzeuge	-	Netzanschluss direkt am Sauger für E-Werkzeuge von 100–2.200 Watt mit automatischer Ein- und Ausschaltvorrichtung.	Netzanschluss direkt am Sauger für E-Werkzeuge von 100–2.200 Watt mit automatischer Ein- und Ausschaltvorrichtung. Akustisches Signal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms* der Luft.	Netzanschluss direkt am Sauger für E-Werkzeuge von 100–2.200 Watt mit automatischer Ein- und Ausschaltvorrichtung.
Antistatisch vorbereitet	-	-	•	-
Füllstandsüberwachung beim Nasssaugen	elektronisch – Bei schäumenden und nicht leitenden Flüssigkeiten (z. B. Bohremulsion, Öle und Fette) wird das Gerät bei vollem Behälter nicht abgeschaltet. Der Füllstand muss ständig überprüft und der Behälter rechtzeitig entleert werden.			
Motorleistung (Ø) Motorleistung (max.)	1.200 W 1.380 W	1.200 W 1.380 W	1.200 W 1.380 W	1.200 W 1.380 W
Spannung	220–240 V, 50/60 Hz	220–240 V, 50/60 Hz	220–240 V, 50/60 Hz	220–240 V, 50/60 Hz
Behältervolumen Brutto Nass	34 l 19 l	34 l 19 l	43 l 30 l	54 l 40 l
Luftstrom	61 l/sec. **	61 l/sec. **	56 l/sec. **	61 l/sec. **
Unterdruck	230 mbar	230 mbar	220 mbar	230 mbar
Fläche Faltenfilter	0,62 m²	0,62 m²	0,6 m²	0,62 m²
Behältermaterial	PP	PP	PP	PP
Spritzwassergeschützt	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Abmessung (L x B x H)	520 x 380 x 580 mm	520 x 380 x 580 mm	520 x 380 x 695 mm	580 x 380 x 870 mm
Anschlusskabel / Kabelart	7,5 m / Kunststoff	7,5 m / Gummi (H07 RN-F)	7,5 m / Gummi (H07 RN-F)	7,5 m / Gummi (H07 RN-F)
Lautst., Schalldruckpegel	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)
Gewicht	ca. 11 kg	ca. 12,5 kg	ca. 13,7 kg	ca. 17 kg
Schutzklasse	□/II	⊕/I	⊕/I	⊕/I

* Wird die Luft mit weniger als 20 m/s durch den Saugschlauch gefördert, ertönt ein Signal, weil die gesundheitsgefährdenden Stäube dann nicht mehr zuverlässig abgesaugt werden. Bedienungsanleitung beachten!

** Luftstromwert ist reiner Turbinenwert.

Erhältlich im Flottenmanagement
ORSY®fleet.